

BATTERY FOR PIGGING & OCEAN EQUIPMENT

为管道检测 (PIG)
及海洋勘探装配的电源

MAIN CHARACTERISTICS


- 、 3.9V Li/SO₂Cl₂ (Lithium Sulfuryl Chloride)
- 、 极端抗冲击和抗振动
- 、 稳定的大功率供电及高能量密度
- 、 优异的启动和最小的初始钝化
- 、 保护线路(保险丝, 二极管)内装

DD-SC 100




公称容量(Capacity)	27Ah-32Ah
开路电压(OCV at 20°C)	3.91V
闭路电压(CCV at 25°C, 425mA)	3.4V
典型工作电流 (Constant Current Discharge)	580mA 2,000mA (容量减小)
工作温度范围(Temperature)	-20°C to 100°C
直径(Diameter)	33.6mm (1.32 in)
高度(Height)	112.3mm (4.42 in)
重量(Weight)	213g

D-SC 100



公称容量(Capacity)	12Ah-15Ah
开路电压(OCV at 20°C)	3.91V
闭路电压(CCV at 25°C, 200mA)	3.4V
典型工作电流 (Constant Current Discharge)	280mA 1000mA (容量减小)
工作温度范围(Temperature)	-20°C to 100°C
直径(Diameter)	33.6mm (1.32 in)
高度(Height)	60.3mm (2.37 in)
重量(Weight)	122g

C-SC 100



公称容量(Capacity)	4Ah-7Ah
开路电压(OCV at 20°C)	3.91V
闭路电压(CCV at 25°C, 80mA)	3.4V
典型工作电流 (Constant Current Discharge)	175mA 600mA (容量减小)
工作温度范围(Temperature)	-20°C to 100°C
直径(Diameter)	25.5mm (1.00 in)
高度(Height)	49.1mm (1.93 in)
重量(Weight)	59g

BATTERY FOR PIGGING & OCEAN EQUIPMENT

为管道检测 (PIG)
及海洋勘探装配的电源

MAIN CHARACTERISTICS

- ∨ 3.9V Li/SO₂Cl₂ (Lithium Sulfuryl Chloride)
- ∨ 极端抗冲击和抗振动
- ∨ 稳定的大功率供电及高能量密度
- ∨ 优异的启动和最小的初始钝化
- ∨ 保护线路(保险丝, 二极管)内装

AA-SC 100



公称容量(Capacity)	1.7Ah~2.0Ah
开路电压(OCV at 20°C)	3.91V
闭路电压(CCV at 25°C, 30mA)	3.4V
典型工作电流 (Constant Current Discharge)	50mA 135mA (容量减小)
工作温度范围(Temperature)	-20°C to 100°C
直径(Diameter)	13.7mm (0.54 in)
高度(Height)	49.7mm (1.96 in)
重量(Weight)	17.5g

AA-SC 165



公称容量(Capacity)	1.4Ah~1.6Ah
开路电压(OCV at 20°C)	3.91V
闭路电压(CCV at 25°C, 30mA)	3.4V
典型工作电流 (Constant Current Discharge)	20mA 135mA (容量减小)
工作温度范围(Temperature)	-20°C to 165°C
直径(Diameter)	13.7mm (0.54 in)
高度(Height)	53.2mm (2.10 in)
重量(Weight)	17.0g